

Шланги металеві нержавіючі, ECO-FLEX (Україна)**Шланг Металевий Нержавіючий
ГАЗ/СТАНДАРТ¹****ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- гофротруба: нержавіюча сталь AISI 304;
- фітинги: вуглецева сталь ST37 з подвійний хромонікелевим покриттям;
- прокладка: біконіт;
- робоча температура: -20/+80 °С, P_{max} = 0,05 МПа = 0,5 бар

Параметри	Довжина	Ціна*, у.о.
D12 1/2"x1/2"		
d12 1/2"x1/2" BB, B3	30 см	2,48
d12 1/2"x1/2" BB, B3	40 см	2,68
d12 1/2"x1/2" BB, B3	50 см	2,88
d12 1/2"x1/2" BB, B3	60 см	3,07
d12 1/2"x1/2" BB, B3	80 см	3,47
d12 1/2"x1/2" BB, B3	100 см	3,87
d12 1/2"x1/2" BB, B3	120 см	4,27
d12 1/2"x1/2" BB, B3	150 см	4,87
d12 1/2"x1/2" BB, B3	200 см	5,99
d12 1/2"x1/2" BB, B3	250 см	7,42
d12 1/2"x1/2" BB	300 см	8,65
d12 1/2"x1/2" BB	350 см	9,74
d12 1/2"x1/2" BB	400 см	10,84
d12 1/2"x1/2" BB	450 см	11,94
d12 1/2"x1/2" BB	500 см	13,03
D16 3/4"x3/4"		
d16 3/4"x3/4" BB, B3	30 см	3,79
d16 3/4"x3/4" BB, B3	40 см	4,09
d16 3/4"x3/4" BB, B3	50 см	4,40
d16 3/4"x3/4" BB, B3	60 см	4,70
d16 3/4"x3/4" BB, B3	80 см	5,31
d16 3/4"x3/4" BB, B3	100 см	5,92
d16 3/4"x3/4" BB, B3	120 см	6,53
d16 3/4"x3/4" BB, B3	150 см	7,72
d16 3/4"x3/4" BB, B3	200 см	9,30
d16 3/4"x3/4" BB	250 см	10,88
d16 3/4"x3/4" BB	300 см	12,46



¹Шланг металевий нержавіючий сильфонного типу для газу.

***Прайс наведено в у.о. включно з ПДВ. 1 у.о. = 1 долар.
Розрахунок проводиться в гривнях згідно комерційного курсу.**

Шланг Металевий Нержавіючий ГАЗ/СТАНДАРТ перехідні

Параметри	Довжина	Ціна*, у.о.
D12 1/2" x 3/4"		
d12 1/2" x 3/4" BB, 3B	30 см	3,27
d12 1/2" x 3/4" BB, 3B	40 см	3,50
d12 1/2" x 3/4" BB, 3B	50 см	3,74
d12 1/2" x 3/4" BB, 3B	60 см	3,98
d12 1/2" x 3/4" BB, 3B	80 см	4,45
d12 1/2" x 3/4" BB, 3B	100 см	4,94
d12 1/2" x 3/4" BB, 3B	120 см	5,41
d12 1/2" x 3/4" BB, 3B	150 см	6,15
d12 1/2" x 3/4" BB, 3B	200 см	7,35



Шланг Металевий Нержавіючий ГАЗ/СУПЕР²

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- гофротруба: нержавіюча сталь AISI 304;
- фітинги: вуглецева сталь ST37 з подвійним хромонікелевим покриттям;
- ізоляція: ПВХ;
- прокладка: біконіт;
- робоча температура: -20/+80 °C; P_{max} = 0,05 МПа = 0,5 бар

Параметри	Довжина	Ціна*, у.о.
D12 1/2" x 1/2"		
d12 1/2" x 1/2" BB, B3	30 см	2,81
d12 1/2" x 1/2" BB, B3	40 см	3,13
d12 1/2" x 1/2" BB, B3	50 см	3,44
d12 1/2" x 1/2" BB, B3	60 см	3,75
d12 1/2" x 1/2" BB, B3	80 см	4,37
d12 1/2" x 1/2" BB, B3	100 см	5,00
d12 1/2" x 1/2" BB, B3	120 см	5,62
d12 1/2" x 1/2" BB, B3	150 см	6,56
d12 1/2" x 1/2" BB, B3	200 см	8,12
d12 1/2" x 1/2" BB, B3	250 см	9,68
D16 3/4" x 3/4"		
d16 3/4" x 3/4" BB, B3	30 см	4,30
d16 3/4" x 3/4" BB, B3	40 см	4,78
d16 3/4" x 3/4" BB, B3	50 см	5,25
d16 3/4" x 3/4" BB, B3	60 см	5,73
d16 3/4" x 3/4" BB, B3	80 см	6,68
d16 3/4" x 3/4" BB, B3	100 см	7,64
d16 3/4" x 3/4" BB, B3	120 см	8,59
d16 3/4" x 3/4" BB, B3	150 см	10,02
d16 3/4" x 3/4" BB, B3	200 см	12,40



² шланг металевий нержавіючий сильфонного типу для газу з захисним покриттям з міцної термо- та хімічностійкої ПВХ плівки з діелектричними властивостями.

*Прайс наведено в у.о. включно з ПДВ. 1 у.о. = 1 долар.

Розрахунок проводиться в гривнях згідно комерційного курсу.

Шланг Металевий Нержавіючий ГАЗ/ЄВРО EN14800³

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- гофротруба: нержавіюча сталь AISI 316L;
- фітинги: вуглецева сталь AISI 303;
- оплітка: сталь AISI 304;
- ізоляція: ПВХ з протипожежними властивостями;
- прокладка: біконіт;
- робоча температура: -20/+80 °C; P_{max} = 0,05 МПа = 0,5 бар

Параметри	Довжина	Ціна*, у.о.
D12 1/2" x 1/2"		
d12 1/2" x 1/2" ВВ, ВЗ	500 мм	9,99
d12 1/2" x 1/2" ВВ, ВЗ	750 мм	11,90
d12 1/2" x 1/2" ВВ, ВЗ	1000 мм	13,80
d12 1/2" x 1/2" ВВ, ВЗ	1250 мм	15,04
d12 1/2" x 1/2" ВВ, ВЗ	1500 мм	17,70
d12 1/2" x 1/2" ВВ, ВЗ	2000 мм	21,64



³ шланг металевий нержавіючий сильфонного типу для газу з подвійним захистом - опліткою з нержавіючої сталі та міцною термо- та хімічно стійкою ПВХ оболонкою з діелектричними властивостями

ДИЕЛЕКТРИЧНА ІЗОЛЯЦІЙНА ВСТАВКА

Нероз'ємне з'єднання, яке встановлюється між газовим краном і підведенням газу. Застосовується у підведенні газу до котлів, колонок, газових плит

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- гофротруба: поліамід жовтого кольору;
- внутрішній діаметр проходу: 10 мм;
- електричний опір: при 1000 В більше 5 МОм;
- робоча температура: -20/+80 °C; P_{max} = 0,05 МПа = 0,5 бар

Параметри	Довжина	Ціна*, у.о.
1/2" ВЗ		2,54
3/4" ВЗ		3,39



Захищає електроніку та внутрішні електричні ланцюги газових приладів та лічильників від блукаючих струменів, попереджує аварійні ситуації, пов'язані з попаданням електричного струму на газову магістраль. Матеріал вставки має підвищену стійкість до вогню та повністю є діелектриком, що виключає контакт металеві частини шланга та газопроводу. Вставка не потребує перевірки та обслуговування протягом усього строку експлуатації. Гарантійний термін служби з моменту встановлення: не менше 20 років.

*Прайс наведено в у.о. включно з ПДВ. 1 у.о. = 1 долар.
Розрахунок проводиться в гривнях згідно комерційного курсу.

Шланг Металевий Нержавіючий ВОДА/СТАНДАРТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- гофротруба: нержавіюча сталь AISI 304;
- фітинги: латунь з нікельованим покриттям;
- прокладка: біконіт;
- робоча температура: -20/+130 °С, P_{max} = 1,8 МПа = 18 бар

Параметри	Довжина	Ціна*, у.о.
D12 1/2"х1/2"		
d12 1/2"х1/2" BB	20 см	2,15
d12 1/2"х1/2" BB	30 см	2,29
d12 1/2"х1/2" BB	40 см	2,43
d12 1/2"х1/2" BB	50 см	2,58
d12 1/2"х1/2" BB	60 см	2,72
d12 1/2"х1/2" BB	80 см	3,00
d12 1/2"х1/2" BB	100 см	3,28
d12 1/2"х1/2" BB	120 см	3,57
d12 1/2"х1/2" BB	150 см	3,99
d12 1/2"х1/2" BB	200 см	4,70



Шланг Металевий Нержавіючий ВОДА/СУПЕР⁴

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- гофротруба: нержавіюча сталь AISI 304;
- фітинги: приварний адаптер - нержавіюча сталь, гайка - латунь з нікелевим покриттям;
- прокладка: біконіт;
- робоча температура: -20/+130 °С; P_{max} = 1,8 МПа = 18 бар

Параметри	Довжина	Ціна*, у.о.
D12 1/2"х1/2"		
d12 1/2"х1/2" BB	20 см	3,96
d12 1/2"х1/2" BB	30 см	4,09
d12 1/2"х1/2" BB	40 см	4,21
d12 1/2"х1/2" BB	50 см	4,34
d12 1/2"х1/2" BB	60 см	4,46
d12 1/2"х1/2" BB	80 см	4,71
d12 1/2"х1/2" BB	100 см	4,96
d12 1/2"х1/2" BB	120 см	5,21
d12 1/2"х1/2" BB	150 см	5,59
d12 1/2"х1/2" BB	200 см	6,21



⁴ Шланг металевий нержавіючий сильфонного типу для води з приварними закінченнями і гайками з нержавіючої сталі AISI 304

***Прайс наведено в у.о. включно з ПДВ. 1 у.о. = 1 долар.
Розрахунок проводиться в гривнях згідно комерційного курсу.**